

k2仕様

k4仕様

防火戸k2仕様

防火戸k4仕様

【MINIMAL STYLE】

M17型

対応ハンドル	S型ハンドル	バーハンドル	レバーハンドル
対応電気錠	FamiLock	触認証システム	



【おすすめ品番】
 GST2-2/4-M17-10-ZR(L)-□□
 【カラー/ハンドル】
 ナチュラルホワイト/F1A

カラーバリエーション

※チェリーウッド、ラステックオーク、オークは、M93型の設定がありません。



M93型

レバーハンドル仕様

外観

±¥0

全色対応

【遮熱銅板】

断熱ドア・引戸に生じがちな“熱反り”を抑制。

表面温度の上昇を抑制し、断熱引戸に生じがちな“熱反り”を軽減します。
 ※全てのカラーが対象となります。

一般的な銅板の場合

遮熱銅板の場合

室内と室外の温度差によって“熱反り”が発生。

ラッチ不具合

光漏れ

隙間風

遮熱銅板の採用により“熱反り”を軽減。
※熱反りが完全になくなるものではありません。

〈効果実験〉銅板にランプを照射し加熱

一般的な銅板

銅板の表面温度が、大きく上昇。

遮熱銅板

銅板の表面温度は、ほぼ変化なし。

室温25～26℃/レフランプ300W/ランプまでの距離200mm/1分照射後測定

遮熱銅板で熱反りを軽減！
詳しくは動画をチェック！