

N18^N

	非防火仕様	防火仕様
D2仕様	○	○
D4仕様	○	○
New		

程よくラフなバランスが玄関の
アクセントになるランダムデザイン

外観



COCONUT
CHERRY

ココナッツチェリー



〈枠 色〉Z4：ディープグレイ 〈パネル色〉Z4：ディープグレイ
〈ハンドル〉スマートコントロールキー ストレートハンドル(ブラック)
画像 No.D8244442NASC_L

■カラーバリエーション



BQ: シナモンオーク



BE: マキアートバイン



KE: キャラメルデーク



Z9: ショコラウォールナット



XP: ココナッツチェリー



BJ: アイスブルーノーチ



Z4: ディープグレイ




熱 選べる断熱性能で心地よい室内を。

今も、これから、快適な住まいのために。断熱玄関ドアをおすすめします。

窓や玄関ドアから出入りする熱は、屋根や外壁よりもはるかに大きな割合を占めています。開口部を断熱化すると冬は暖房の効きが良くなり、夏は熱流入を軽減できるため、部屋のいこちが快適になると共に、冷暖房費も節約できます。YKK APの玄関ドアは断熱性能の異なる商品を豊富にご用意しておりますので、お住まいの地域に合った断熱性能をお選びください。

冬に流出する熱の割合 外気温0.5℃

選定日: 日平均外気温の最低日。2月24日5～6時、東京



夏に流入する熱の割合 外気温33.4℃

選定日: 日平均外気温の最大日。8月10日14～15時、東京



【算出条件】 解析No.00002

- 使用ソフト: AE-Sim/Heat (建築の断熱環境シミュレーションプロ
グラム) / (株) 建築環境ソリューションズ
- 気象データ: 「気象アメダス気象データ」2000年版 標準年(一社)
日本気象学会
- 住宅モデル: 2階建て/延床面積: 120.08㎡/開口部面積: 32.2
㎡ (4～8地域) 「平成25年省エネルギー基準に準
拠した算定: 算定の方法及び解説」住宅」標準仕様の
プラン
- 断 体: 平成25年省エネルギー基準レベル相当
- 窓 種: アルミ(複層ガラス)

ガラスについて


■Low-E複層ガラス

複層ガラスの断熱性能をさらに高め断熱効果を加えたLow-E複層ガラス。窓外側ガラスの中空層側にコーティングされたLow-E金属膜が太陽熱を取り入れ、また室内の熱を外へ逃しません。



■複層ガラス

2枚の板ガラスの間に乾燥空気を密封し熱の伝わりを抑えたもの。ガラスを破るのに手間がかかり、ガラス破片を取り除きにくいなど、防犯性にも優れています。



■ダブルLow-Eトリプルガラス

3枚のガラスのうち、室内側と室外側のガラス2枚にはLow-Eガラスを採用。また、熱伝導率の低い樹脂スペーサーを使用し、中空層には断熱性能の高いアルゴンガスを入れています。



各商品の断熱性能と構造