

k2仕様

k4仕様

防火戸k2仕様

防火戸k4仕様

【INDIVITY STYLE】

D11型

対応ハンドル	S型ハンドル	バーハンドル	レバーハンドル
対応電気錠	FamiLock	顔認証システム	



【おすすめ品番】
 GST2-(2/4)-D11-10-ZRL-□□
 【カラー/ハンドル】
 ボートマホガニー/D3A

カラーバリエーション



エクリュアイボリー(EA)



リーフグリーン(EF)



アイリッシュバイン(CA)



ハンドダウンチェリー(CC)



ボートマホガニー(CJ)



アンティークオーク(BA)



チーク(HC)
浮遊り調

D91型

レバーハンドル仕様

外観

内観

±¥0

全色対応

【遮熱銅板】

断熱ドア・引戸に生じがちな“熱反り”を抑制。

表面温度の上昇を抑制し、断熱引戸に生じがちな“熱反り”を軽減します。

※全てのカラーが対象となります。

一般的な銅板の場合

遮熱銅板の場合

室内と室外の温度差によって“熱反り”が発生。

遮熱銅板の採用により“熱反り”を軽減。

※熱反りが完全になくなるものではありません。

〈効果実験〉銅板にランプを照射し加熱

一般的な銅板

遮熱銅板

銅板の表面温度が、大きく上昇。

銅板の表面温度は、ほぼ変化なし。

室温25～26℃/レフランプ300W/ランプまでの距離200mm/1分照射後測定

ラッチ不具合

光漏れ

隙間風

遮熱銅板で熱反りを軽減！

詳しくは動画をチェック！

QRコード